

# Filtre robinet FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030719

Stérile



## DESCRIPTION

**Filtre robinet FILT'RAY 2 mois**

Réf. AT030719

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.

Matière du dispositif : MBS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heure cumulée.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 2 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Filtre robinet FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030719**

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	72 mm
Longueur	75 mm
Débit	6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar
Durée	2 mois
Normes	ACS CE WRAS

