

# Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT30461

Non-stérile

## DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT30461

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.

Débit de filtration : 6,5 L/min à 1 bar, 11,8 L/min à 3 bar et 14,2 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.

Filtre non stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Poids : Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois - Réf. AT30461

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2"   |
| Technologie  | Filtration terminale  |
| Hauteur      | 77 mm   |
| Longueur     | 194 mm  |
| Débit        | 6,5 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar |
| Diamètre     | 56 mm   |
| Durée        | 4 mois  |
| Normes       | ACS CE WRAS KTW BWGL  |



## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Utilisation : 4 mois après installation



Installation rapide sans outil

