

# Filtre robinet FILT'RAY 3 mois

Réf. AT030747

Stérile



## DESCRIPTION

**Filtre robinet FILT'RAY 3 mois**

Réf. AT030747

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.


Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe Is.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Filtre robinet FILT'RAY 3 mois - Réf. AT030747**

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	72 mm
Longueur	75 mm
Débit	6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar
Durée	3 mois
Normes	CE  ACS

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 3 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

