

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois

Réf. AT20361

Stérile



DESCRIPTION




Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois

Réf. AT20361

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionnelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9000 litres.
Débit de filtration : 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar.
(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique : 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe Is.
Poids : Filtre vide 133 g / Filtre rempli d'eau 259 g.
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.
Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois - Réf. AT20361

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	77mm
Longueur	194mm
Débit	6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar
Diamètre	56mm
Durée	3 mois
Normes	ACS   

AVANTAGES



Anti-légionnelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Positionnement optimal : connexion inclinée



Utilisation : 3 mois après installation

